



# CIMPLAST-ARGA

REF PA.1.655.00.0000

ADITIVO PARA ARGAMASSAS  
INTERIOR/EXTERIOR

## CARACTERÍSTICAS

O **CIMPLAST-ARGA PA.1.655.00.0000** é um produto à base de uma emulsão Acrílica aquosa plastificada, que misturado em argamassas proporciona boa aderência ao substrato, dureza, elasticidade e impermeabilidade, dando assim um excelente acabamento.

Está isento de produtos tóxicos ou nocivos à saúde, como amónia e formaldeído, não provocando qualquer tipo de alergia em contacto com a pele. Pelo facto de não possuir gesso na sua formulação, este aditivo não tem qualquer problema com a posterior pintura.

## CAMPOS e MODOS DE APLICAÇÃO

O **CIMPLAST-ARGA PA.1.655.00.0000** é utilizado:

- 1- Como **ADITIVO** para argamassas ou cimentos concedendo características de impermeabilização e plastificação, e posterior aplicação em fachadas e reparação de fissuras assim como para revestimento de impermeabilização de piscinas, reservatórios ou tanques de água.
  - Limpar a superfície de poeiras e gorduras;
  - Adicionar 1 parte de Aditivo para 3 partes de inertes, preferencialmente;
  - Aplicar a rolo, rodo ou talocha;
  - A mistura comentícia obtida com o **CIMPLAST-ARGA** é trabalhada como uma argamassa de reboco comum.
- 2- Como **IMPERMEABILIZANTE** para isolar terraços, caleiras, fachadas e impermeabilização de piscinas, reservatórios ou tanques de água.
  - Limpar a superfície de poeiras e gorduras;
  - Adicionar 1 parte de Aditivo para 1 partes de cimento comum (Portland);
  - Para facilitar a aplicação, pode diluir com água entre 5 a 10%;
  - Aplicar a rolo, rodo ou trincha;
  - Aconselha-se a aplicação de 2 a 3 demãos, com a opção de aplicar entre demãos rede de fibra, para aumentar a resistência mecânica;
  - A mistura comentícia obtida com o **CIMPLAST-ARGA** é trabalhada como um impermeabilizante líquido.
- 3- Como **PROMOTOR DE ADERÊNCIA** para preparar paredes de betão e estuque, pedra não polida e madeira, para posterior reparação e pintura. Também funciona como aglomerador de partículas em paredes danificadas antes de reparar com argamassas.
  - Limpar a superfície de poeiras e gorduras;
  - Para facilitar a aplicação, pode diluir com água entre 10 a 20%. também pode aplicar sem diluição;
  - Aplicar a resina com rolo, trincha ou pistola airless;

## ARMAZENAMENTO

O **CIMPLAST-ARGA PA.1.655.00.0000** mantém-se inalterável por um período de 6 meses desde que se encontre protegido do sol e da geada, em embalagens de origem.

## EMBALAGEM

O **CIMPLAST-ARGA PA.1.655.00.0000** encontra-se disponível em embalagens de 0,750, 5 e 20L.

## TRANSPORTE

O **CIMPLAST-ARGA PA.1.655.00.0000** está classificado como mercadoria não perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte.

Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rotura ou deterioração da embalagem.

## AMBIENTE E SEGURANCA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

*Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1272/2008 e nº 2020/878. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido.*

*O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.*