CUPRIVEL

TRATAMENTO DE MADEIRAS

REF PA.2.936.00.0000 **EXTERIOR/INTERIOR**

- ✓ SECAGEM LENTA
- ✓ COR: INCOLOR -VERDE-CASTANHO
- ✓ ACABAMENTO NÃO FORMA PELICULA
- ✓ LIQUIDO MONO

DESCRIÇÃO

O CUPRIVEL, é um produto destinado ao tratamento de madeira novas e usadas, erradicando o caruncho, dando um toque de

Embeleza, dando uma cor verde, incolor, castanho, não é solúvel em água, ficando o tratamento ativo muito tempo.

UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

O Cumprível, destina-se a erradicar fungos, bolores e caruncho de todas as peças em madeira. serve também para Tratar madeiras velhas e prevenir o bicho da madeira em madeira nova.

CARACTERISTICAS FISICAS	
ASPETO DA PELICULA SECA	Sem brilho
COR	Verde, incolor, castanho
SÓLIDOS	25±2%
RENDIMENTO	10-12 m^2/L por demão (variando com o tipo de suporte e base)
TEMPO DE SECAGEM	Superficial 12h a 24h; Profundidade 24-48h; Repintura 6horas a 20º Secagem química completa: ao fim de 72H (dependendo da temperatura ambiente).
DENSIDADE	0,80±0,05 g/cm^3 (Norma ASTMD 1475)
VISCOSIDADE	10-12±3 20ºC (Norma taça Din 4)
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Inflamável
TEMPERATURA MINIMA DE NÃO FORMA PELICULA	5ºC
TEOR COV	402,5g/dm3

EMBALAGEM

Pode ser adquirido em embalagens metálicas de 1lt e 5lt e 20lt e 200lt.

A 1ª demão deve ser aplicada com trincha, rolo, pistola, de diluente Veldil PA.2.774.00.0000 para melhor penetração na madeira. A 2ªdemão deve ser dada entre 6-12h depois, com diluição de 5-10%.

A secagem será completa ao fim de 72H .

NOTA: INFORMAÇÃO, aplicação deve ser feita por camadas com bastante produto para ser ineficaz .

ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenado por um período de 24 meses desde que se encontre ao abrigo do sol e das geadas. Depois de longos períodos de armazenamento é aconselhável verificar o estado do CUPRIVEL, agitar fortemente para remover algum sedimento e adicionar um pouco de diluente se for necessário. Misturarem bem antes de usar.

TRANSPORTE

O CUPRIVEL está classificado como mercadoria perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte.

Classe ADR, IMO e IATA: 3 (líquidos inflamáveis)
Nº ONU: 1263
GE: III
Produto poluente marítimo.

Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rotura ou deterioração da embalagem.

AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.
Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.
Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1272/2008. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido.
O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.