DILEX

REF PA.2.779.00.0000 DILUENTE EPÓXI

- ✓ PARA DILUIÇÃO EM SISTEMAS EPOXI
- ✓ RÁPIDA EVAPORAÇÃO

DESCRIÇÃO

O Diluente Epóxi Dilex é uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos, cuidadosamente selecionados e combinados em proporções que permitem obter o melhor rendimento das suas capacidades de solvência e diluição.

UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

É um diluente indicado para a diluição de produtos do Sistema Epóxi e de aplicação na indústria de pintura de pavimentos.

CARACTERISTICAS FISICAS	
COR	Incolor
DENSIDADE	0,90 g/cm^3 20ºC (Norma ASTM 1475)
PONTO DE INFLAMAÇÃO	>25ºC
TEOR MAXIMO DE COV	850 g/cm^3

EMBALAGEM

Pode ser adquirido em embalagens de 1, 5 e 20 Lt.

CARACTERISTICAS DA APLICAÇÃO

Diluição direta em esmaltes ou primários Epóxi usando cerca de 10 a 15%.

ARMAZENAMENTO

O Diluente DILEX em temperatura controlada +5ºC a 35ºC pode ser armazenado por um período de 24 meses.

TRANSPORTE

O produto está abrangido pelo Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas:

Nº ONU: 1993

Classe: 3

G.E.: III

AMBIENTE E SEGURANÇA

O Diluente DILEX é facilmente inflamável, pelo que se deve manter afastado de fontes de ignição, e ser manuseado em locais bem ventilados.

Armazenar em locais ventilados e ao abrigo da luz solar direta e do calor.

No manuseamento de grandes quantidades deve usar-se equipamento de proteção individual nomeadamente, luvas, óculos e máscara.

Não deve ser lançado nos esgotos.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2020/878.
Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido.
O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.