



# ESTUQUE SINTÉTICO

REF PA.1.663.00.0000

**PARA INTERIOR**

- ✓ FACIL DE APLICAR
- ✓ SEM CHEIRO
- ✓ SECAGEM RÁPIDA
- ✓ BRANCO
- ✓ ACABAMENTO MATE

## DESCRIÇÃO

Trata-se de um produto fabricado à base de resinas de acetato de polivinilo e cargas seleccionadas de modo a proporcionar, boa aderência, boa dureza e ótima brancura, dando assim um excelente acabamento. Está isento de produtos tóxicos ou nocivos à saúde não provocando qualquer tipo de alergia em contato com a pele.

## UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

O **Estuque Sintético PA.1.663.00.0000** é uma massa destinada ao revestimento/acabamento de paredes interiores.

Pelo facto de não possuir gesso na sua formulação o **Estuque Sintético** não tem qualquer problema com a posterior pintura.

## CARACTERISTICAS FISICAS

pH	8,5-9,5
ASPECTO DA PELICULA SECA	Mate
RENDIMENTO	3 m <sup>2</sup> /Kg por demão (variando com o tipo de suporte)
TEMPO DE SECAGEM	Aproximadamente 30 min.
SUBSTRATO	Paredes interiores
DENSIDADE	1,75-1,85 g/cm <sup>3</sup>
TEMPERATURA MINIMA DE FORMAÇÃO DE PELICULA	10°C

## EMBALAGEM

Este produto encontra-se disponível em embalagens de 25 Kg.



### CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

As paredes a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras.

Este produto aplica-se com espátula ou máquina de projetar.

O tempo de secagem, varia com a espessura aplicada.

Quando aplicado em paredes rebocadas, a aplicação faz-se em três demãos, usando na primeira demão cerca de 1,5 kg/m<sup>2</sup>, na segunda cerca de 800 g/m<sup>2</sup> e na terceira cerca de 500 g/m<sup>2</sup>, num total de aproximadamente 3 kg/m<sup>2</sup>.

Estes valores referem-se a acabamentos lisos, porque se o acabamento for "**relevo**" ou "**gouttelete**" a última demão tem consumos ligeiramente mais baixos.

Para superfícies rugosas, como rebocos ásperos, deve-se fazer a regularização de paredes pintadas com tinta de areia.

Depois de secar, dar uma demão de **Isolante Acrílico VELISOL PA.1.658.00.0000** e pintar com tinta plástica/acrílica na cor eleita.

### ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenado por um período de 12 meses, desde que se encontre devidamente bem selado na embalagem de origem e ao abrigo do sol e das geadas.

### TRANSPORTE

Este produto está classificado como mercadoria não perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte.

Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

### AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1272/2008 e nº 453/2010. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido.

O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.