



# TEXPRIME BRANCO

REF. PA.1.856.90.9016 **PRIMÁRIO TEXTURADO BRANCO AQUOSO  
INTERIOR/EXTERIOR**

- ✓ FACIL DE APLICAR
- ✓ SEM CHEIRO
- ✓ AREADO MÉDIO
- ✓ BOA COBERTURA E BRANCURA

## DESCRIÇÃO

Trata-se de um Primário com um areado médio e que tem por base uma emulsão Acrílica Pura. É pigmentado com dióxido de titânio e cargas rigorosamente selecionadas de modo a proporcionar uma boa cobertura e brancura.

Todos os componentes foram estudados e testados para que se obtenha a máxima resistência fungicida e algicida, boa aderência ao substrato e opacidade.

## UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

Este produto é recomendado para isolamentos de paredes, terraços, empenas, claraboias, bases de chaminés e pladur.

Apresenta boa penetração no substrato e regulariza as partículas soltas, tem boa aderência sobre todos os materiais normalmente usados na construção civil.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

pH	9-10
ASPETO DA PELÍCULA SECA	Mate de cor Branca
RENDIMENTO	8-10 m <sup>2</sup> /L por demão (variando com o tipo de suporte) 1 a 2 horas para temperaturas acima dos 20°C
TEMPO DE SECAGEM	3 a 4 horas para temperaturas inferiores.
SUBSTRATO	Argamassas de cimento, pedra, tijolo ou rebocos.
DENSIDADE	1,33 - 1,38 g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDADE	90-100 UK a 22°C
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não inflamável
TEMPERATURA MINIMA DE FORMAÇÃO DE PELÍCULA	1°C
TEOR DE SÓLIDOS	>48%
TEOR DE COV	1,90 g/ml / 0,14%



### EMBALAGEM

Pode ser adquirido em embalagens plásticas de 5 e 15 Lt.

### CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

A sua aplicação pode ser feita a rolo e trincha em qualquer altura do ano, mesmo com a base ligeiramente húmida. Diluir o Primário com 10-15% de água na primeira demão de modo a aglomerar as poeiras e facilitar a penetração do Primário.

### ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenado por um período de 12 meses desde que se encontre ao abrigo do sol e das geadas.

### TRANSPORTE

Está classificado como mercadoria não perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte. Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

### AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido. O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.