



VELAQUA

REF PA.1.943.70.0000

VELATURA ACRÍLICA AQUOSA

- ✓ FACIL DE APLICAR E SEM CHEIRO
- ✓ SECAGEM RÁPIDA
- ✓ PROTEÇÃO FUNGICIDA
- ✓ ACABAMENTO ACETINADO
- ✓ VÁRIAS CORES TRANSPARENTES

DESCRIÇÃO

A **Velatura Acrílica Aquosa VELAQUA PA.1.943.70.0000** é uma velatura acetinada para madeira e betão, formulada à base de uma Resina Acrílica Pura, solúvel em água.

É repelente à água, acompanha as dilatações da madeira, não tem formação de bolhas e está disponível em incolor e diversas cores de catálogo transparentes.

É um produto com ótima resistência à água, boa tolerância aos raios UV e boa proteção fungicida.

UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

A **Velatura Acrílica Aquosa VELAQUA PA.1.943.70.0000** é destinada a proteger e a realçar a beleza natural da madeira e betão em interior e exterior.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

pH	9-10
ASPETO DA PELÍCULA SECA	Acetinado
RENDIMENTO	10-12 m ² /L por demão 30min para temperaturas acima dos 20°C
TEMPO DE SECAGEM	1 a 2 horas para temperaturas inferiores.
SUBSTRATO	Madeiras e betão
DENSIDADE	1,00 - 1,05 g/cm ³
VISCOSIDADE	20-30 Seg. DIN 4-20°C
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não inflamável
TEMPERATURA MÍNIMA DE FORMAÇÃO DE PELÍCULA	0°C



EMBALAGEM

Pode ser adquirido em embalagens plásticas de 0,750, 5 e 15Lt.

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

A **Velatura Acrílica Aquosa VELAQUA PA.1.943.70.0000**, pode ser aplicada a rolo, trincha, pistola, ou á boneca.

Madeiras Novas - Passar uma lixa fina no sentido do veio da madeira. Aplicar uma demão de **Imunizador para madeira CUPRIVEL PA.2.936.00.INCO**, deixar secar e aplicar uma demão de **VELAQUA PA.1.943.70.0000**.

A segunda demão pode ser dada num curto intervalo de tempo devido à rápida secagem deste produto.

Repinturas – Devido à sua grande aderência a quase todos os materiais, as repinturas com **VELAQUA**, não são de um modo geral problemáticas. Contudo é conveniente aplicar algumas regras básicas: lixar, desengordurar e limpar antes da pintura.

ARMAZENAMENTO

Desde que se encontre ao abrigo do sol e das geadas e em embalagens de origem a **Velatura Aquosa para madeira VELAQUA PA.1.943.70.0000** pode ser armazenada por um período de 12 meses.

TRANSPORTE

Este produto está classificado como mercadoria não perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte. Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido.

O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.