



VELMAT BRANCA E CORES

REF PA.1.547.90.9016/BAS2/BAS1

**TINTA PLÁSTICA
EXTERIOR/INTERIOR**

- ✓ FACIL DE APLICAR
- ✓ SEM CHEIRO
- ✓ SECAGEM RÁPIDA
- ✓ EXCELENTE BRANCURA E CORES DE CATÁLOGO
- ✓ ACABAMENTO MATE

DESCRIÇÃO

Tem por base uma resina Vinil-Acrílica, com pigmentos e cargas rigorosamente selecionadas de modo a proporcionar acabamentos com acabamento mate, com boa resistência à lavagem e ao amarelecimento.

UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

É uma tinta de fácil aplicação, indicada para pinturas em interiores e exteriores dando acabamentos de qualidade em brancura e cobertura.

Pode ser aplicada em CONCRETO, estuque, divisórias de Cartão Gesso, previamente pintados com Isolante Acrílico VELISOL.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

pH	8-9
ASPETO DA PELÍCULA SECA	Branco, cores de catálogo e acabamento mate.
RENDIMENTO	10-12 m ² /L por demão (variando com o tipo de suporte) 1 a 2 horas para temperaturas acima dos 20°C
TEMPO DE SECAGEM	3 a 4 horas para temperaturas inferiores.
SUBSTRATO	Argamassas de cimento, pedra, tijolo ou rebocos previamente pintados com Primário/Isolante.
DENSIDADE	1,40 - 1,45 g/cm ³
VISCOSIDADE	116-120 UK a 22°C
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não inflamável
TEMPERATURA MÍNIMA DE FORMAÇÃO DE PELÍCULA	2°C
RESISTÊNCIA À ESFREGA HÚMIDA	Mais de 7.000 passagens, Filme 400 µm.



EMBALAGEM

Pode ser adquirida em embalagens plásticas de 0.750, 5 e 15L.

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras.

Para pinturas novas, diluir a **Tinta VELMAT** com 10% de água e aplicar a 1ª demão. A 2ª demão é dada sem diluição com intervalo de 30-45 minutos (dependendo da temperatura e humidade). É possível fazer uma boa pintura apenas com duas demãos, no entanto o estado das paredes e a absorção das mesmas, pode condicionar esta afirmação.

Para regular a absorção, deve ser usado um **Isolante Acrílico VELISOL PA.1.658.00.0000/9016** (ver folha técnica).

Para reparar fendas existentes recomenda-se o uso de **Tapa-Fendas TAPAFISSURAS PA.1.664.00.0000** (ver folha técnica). Para paredes muito irregulares, é mais recomendado o uso do **Estuque Sintético PA.1.663.00.0000** (ver folha técnica).

Em repinturas é recomendado retirar restos de tintas existentes e lavar as paredes com **LAVIFUNG PA.1.067.00.0000** (ver folha técnica) de forma a desengordurar e ao mesmo tempo prevenir o aparecimento de fungos e bolores.

ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenada por um período de 12 meses desde que se encontre ao abrigo do sol e das geadas.

TRANSPORTE

Está classificada como mercadoria não perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte. Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2020/878. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido.

O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.