



# VELPLAD

REF PA.1.861.00.9016

## PRIMARIO ACRILICO AQUOSO BRANCO

- ✓ FACIL DE APLICAR
- ✓ SEM CHEIRO
- ✓ PROTEÇÃO ALGICIDA E FUNGICIDA
- ✓ MUITO BOA OPACIDADE E BRANCURA

### DESCRIÇÃO

Tem por base uma emulsão Acrílica Pura, é pigmentado com dióxido de titânio e cargas rigorosamente selecionadas de modo a proporcionar uma boa opacidade e brancura. Todos os componentes foram estudados e testados para que se obtenha bom enchimento e brancura também com fungicida e algicida, boa aderência ao substrato e opacidade.

### UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

Este produto é recomendado para aplicação em gesso cartonado e paredes com estuque projetado, Apresenta boa penetração e regulariza o substrato com muito boa opacidade e brancura.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

pH	7-8
ASPETO DA PELICULA SECA	Mate cor Branca
RENDIMENTO	8-10 m <sup>2</sup> /L por demão (variando com o tipo de suporte) 1 a 2 horas para temperaturas acima dos 20°C
TEMPO DE SECAGEM	3 a 4 horas para temperaturas inferiores.
SUBSTRATO	Gesso acartonado e estuque projetado e rebocos.
DENSIDADE	1,40 - 1,45 g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDADE	110-112 UK a 22°C
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não inflamável
TEMPERATURA MINIMA DE FORMAÇÃO DE PELICULA	0°C
TEOR DE SOLIDOS	>45%
TEOR DE COV	Valor limite EU p/ este produto (cat. A/g):30g/l (2010) Este produto contém no máximo 30 g/l.

### EMBALAGEM

Pode ser adquirida em embalagens plásticas de 5 e 15 Lt.

### CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

A sua aplicação pode ser feita a rolo, trincha, pistola tipo volumair em qualquer altura do ano.

Diluir o primário até 10% de água na primeira demão de modo a aglomerar as poeiras e facilitar a penetração do primário.



#### ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenada por um período de 12 meses desde que se encontre ao abrigo do sol e das geadas.

#### TRANSPORTE

Está classificada como mercadoria não perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte. Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

#### AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido.

O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.